


In materiale plastico

Le cartucce della serie C si presentano come contenitori in materiale plastico per resine, carbone attivo, polifosfati



Categoria: CARTUCCE

Caratteristiche Tecniche:

Temperatura massima 30°C

Contenitori in materiale plastico per

- CV Contenitore vuoto
- CA Carbone attivo
- CP Polifosfati granulari
- CR Resine cationiche
- CD Resine demineralizzatrici (quotazioni su richiesta)

Articoli:

Codice	Modello	Dimensioni Ø H	Kg per confezione	Pezzi per confezione
4050600	CV 5"	70 127	10	100
4070600	CV 7"	70 178	9	70
4009600	CV 9¾"	70 248	9	50
4200600	CV 20"	70 508	7	18
4051600	CV 5"	70 127	16	60
4071600	CV 7"	70 178	17	44
4091600	CV 9¾"	70 248	23	44
4201600	CV 20"	70 508	1,1	1
4052600	CV 5"	70 127	30	60
4072600	CV 7"	70 178	30	44
4092600	CV 9¾"	70 248	42	44
4202600	CV 20"	70 508	2	1
4053600	CV 5"	70 127	16	60
4073600	CV 7"	70 178	17	44
4093600	CV 9¾"	70 248	23	44
4203600	CV 20"	70 508	1,1	1