

## X-Steel

**Gli anticalcare elettronici X-Steel sono in grado, grazie a particolari impulsi elettronici elaborati dalla sofisticata centralina, di modificare la struttura cristallina dei sali responsabili della formazione del calcare, impedendone l'aggregazione**

Categoria: ANTICALCARE



Caratteristiche Tecniche:

Grazie alla loro robusta struttura in acciaio INOX e arnite, sono progettati per essere installati anche su impianti ad acqua calda. Possono avere portate da 1500 fino a 70000 lt/h.

- Pressione di esercizio massima 10 bar
- Temperatura massima 70°C
- Camera di trattamento acciaio AISI 304
- Elettrodo acciaio AISI 304
- Tappi di chiusura Arnite
- Attacchi a bocchettone in ottone
- Alimentazione 230V - 50Hz

Articoli:

Codice	Modello	Attacchi	Interasse Attacchi	Dimensioni H Ø	Portata Lt/Ora
110015	X-Steel 1500	¾"	120	225 50	1500
110030	X-Steel 3000	1"	160	287 60	3000
110080	X-Steel 8000	1¼"	280	460 70	8000
110150	X-Steel 15000	1½"	360	540 70	15000
110220	X-Steel 22000	2"	400	670 120	20000
110400	X-Steel 40000	3"	500	880 170	40000
110700	X-Steel 70000	4"	600	1060 200	70000