

## filtranti a filo avvolto

**Le cartucce filtranti modello FA sono costituite da un filo in fibra di polipropilene avvolto su un supporto plastico anch'esso in polipropilene. Sono indicate come prefiltrazione per la rimozione di sedimenti e materiali in sospensione**



Categoria: CARTUCCE

Caratteristiche Tecniche:

- Filo in PP avvolto
- Temperatura massima 30°C
- Supporto in PP
- Per contenitori standard

Codice	Modello	Microns	Dimensioni Ø L	Kg per confezione	Pezzi per confezione
4050101	FA 5"	1	60 133	5 / 10	60 / 120
4050105	FA 5"	5	60 133	5 / 10	60 / 120
4050110	FA 5"	10	60 133	5 / 10	60 / 120
4050125	FA 5"	25	60 133	5 / 10	60 / 120
4050150	FA 5"	50	60 133	5 / 10	60 / 120
4070101	FA 7"	1	60 178	4 / 8	40 / 80
4070105	FA 7"	5	60 178	4 / 8	40 / 80
4070110	FA 7"	10	60 178	4 / 8	40 / 80
4070125	FA 7"	25	60 178	4 / 8	40 / 80
4070150	FA 7"	50	60 178	4 / 8	40 / 80
4090101	FA 9¾"	1	60 250	5 / 10	30 / 60
4090105	FA 9¾"	5	60 250	5 / 10	30 / 60
4090110	FA 9¾"	10	60 250	5 / 10	30 / 60
4090125	FA 9¾"	25	60 250	5 / 10	30 / 60
4090150	FA 9¾"	50	60 250	5 / 10	30 / 60
4200101	FA 20"	1	62 133	9,5	30
4200105	FA 20"	5	62 516	9,5	30
4200110	FA 20"	10	62 516	9,5	30
4200125	FA 20"	25	62 516	9,5	30
4200150	FA 20"	50	62 516	9,5	30
4300101	FA 30"	1	62 762	14	30
4300105	FA 30"	5	62 762	14	30
4300110	FA 30"	10	62 762	14	30
4300125	FA 30"	25	62 762	14	30
4300150	FA 30"	50	62 762	14	30